10/538301

Rec'd PGT/PTO 09 JUN 2009

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2004年6月24日(24.06.2004)

PCT

(10) 国際公開番号

平塚市 追分2番1号 横浜ゴム株式会社 平塚製造所

(51) 国際特許分類7:

WO 2004/052664 A1 (SHIMURA,Kazuhiro) [JP/JP]; 〒254-8601 神奈川県

(74) 代理人: 小川 信一, 外(OGAWA,Shin-ichi et al.); 〒 105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目6番4号虎ノ門

(21) 国際出願番号:

B60C 23/04

PCT/JP2003/015769

(22) 国際出願日:

2003年12月10日(10.12.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

11森ピル 小川・野口・斎下特許事務所 Tokyo (JP).

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): US.

内 Kanagawa (JP).

(30) 優先権データ:

特願 2002-361033

2002年12月12日(12.12.2002) JP

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (DE, FR, GB).

添付公開書類:

国際調査報告書

請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受 領 の際には再公開される。

(71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 横浜ゴ ム株式会社 (THE YOKOHAMA RUBBER CO.LTD.) [JP/JP]: 〒105-8685 東京都 港区 新橋 5 丁目 3 6 番 11号 Tokyo (JP).


(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 志村 一浩 のガイダンスノート」を参照。

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

(54) Title: SENSOR DEVICE FOR TIRE

(54) 発明の名称: タイヤ用センサ装置



(57) Abstract: A sensor device for tire allowing the sensitivity of a traveling state detection switch to be adjusted, wherein tire inside information is detected in the state of the device installed in a tire air chamber and the detected results are transmitted to the outside. The sensor device for tire comprises a movable member swingable to the radial outside of a tire by the centrifugal force of the tire when the tire is rotating and the switch detecting the traveling state in conjunction with the movement of the movable member.

(57) 要約: 走行状態を検知す るスイッチの感度を調整自在に

○ したタイヤ用センサ装置である。このタイヤ用センサ装置は、タイヤ気室内に設置された状態でタイヤ内部情報を 検出し、その検出結果を外部に送信するタイヤ用センサ装置において、タイヤ回転時の遠心力によりタイヤ径方向